

Klokoblinger

N-EUPEX



N-EUPEX koblingen er en elastisk kobling, som effektivt dæmper vibrationer og stød over koblingselementer i nitrilgummi under tryk.

N-EUPEX er modulopbygget og de indgående "byggekodser" kan kombineres til standardkobling, servicevenlig kobling eller til spacerkobling.

OBS! VED KØB VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT PRODUKTET SÆLGES I LØS-DELE. TIL EN KOMPLET KOBLING INDGÅR TO NAV OG ET MELLEMLED.

Str.	Mn 80 Sh.A NBR [Nm]	Maks. boring part 1 [mm]	Maks. boring part 4 [mm]	Maks. boring part 2 [mm]	Max. aksel-forsætning [mm]	Maks. boring part 5 [mm]	Yder-diameter Da [mm]	Længde L type A & B [mm]	Ca. vægt type A & B [kg]	Max. hastighed [rpm]	Antal gummipuffer stk
58	19	19	24	-	0,20	-	58	43	0,4	7500	4
68	34	24	28	-	0,20	-	68	43	0,54	7000	5
80	60	30	38	-	0,20	32	80	63	1,3	6000	6
95	100	42	42	-	0,20	42	95	73	2,2	5500	6
110	160	48	48	38	0,20	48	110	83	3	5300	6
125	240	55	55	45	0,25	55	125	103	5	5100	6
140	360	60	60	50	0,25	60	140	113	6	4900	6
160	560	65	65	58	0,30	65	160	124	8	4250	7
180	880	75	75	65	0,30	75	180	144	12	3800	8
200	1340	85	85	75	0,30	85	200	164	17	3400	8
225	2000	90	90	85	0,35	90	225	184	23	3000	8
250	2800	100	100	95	0,35	100	250	206	30	2750	8
280	3900	110	110	105	0,40	110	280	226	40	2450	8
315	5500	100	-	100	0,40	120	315	256	57	2150	9
350	7700	110	-	110	0,50	140	350	286	78	2000	9
400	10300	120	-	120	0,50	150	400	326	112	1700	10

Længde af type H afhænger af spacerlængde. Str. 315, 350 og 400: Nav med større udboringskapacitet på forespørgsel.

Part 2 og 3 sælges samlet. Udførelse DS (ikke failsafe) på forespørgsel. Temperaturområde: -30 til +80 °C.

